

Einhängethermostat SC 100

- ✱ **Standard Serie (SC)**
- ✱ **Höchsttemperatur 100°C.**
- ✱ **5 programmierbare Solltemperaturen**
- ✱ **Alarm optisch und akustisch**
- ✱ **RTA zur Kalibrierung**
- ✱ **Automatischer Neustart nach Stromausfall**

Produktbeschreibung

Thermo Scientific Wärme-Einhängethermostate der Serien STANDARD, ADVANCED und PREMIUM bieten eine hervorragende und präzise Temperaturregelung. Ganz gleich, ob sie eigenständig oder in Verbindung mit einem Kälte- oder Wärmebad eingesetzt werden – wir haben die Lösung zur Temperaturregelung, den Sie benötigen.

STANDARD Serie (SC)

Drei Versionen sind erhältlich.

Anwenderfreundlicher Aufbau mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf. Diese kostengünstige Lösung bietet solide Leistung für Anwendungsfälle bei Umgebungstemperatur plus 13°C. bis zu 150°C.



Technische Daten

Höchsttemperatur	100°C.
Heizleistung	2 kW
Maximaler Durchfluss	17 l/min
Spannung	220 bis 240 V
Gewicht	3.3 Kg
Erforderliche Tanktiefe	150mm
Aussenmasse	138 x 336 x 199 (B x H x T in mm)

Zusätzliche Optionen

Diverse Bäder
Racks
Brücken
Hebepattformen
Leitungswasser-Kühlschlangen
Kommunikationskabel