

## Congélateur Thermo TDE50086FV5ID

- \* **Capacité 682 litres**
- \* **Isolation par le vide**
- \* **Gamme de 422 à 816 litres**
- \* **Gaz réfrigérant écologique**
- \* **Température de -50°C. à -86°C.**
- \* **Commande électronique**
- \* **Serrure de porte**
- \* **Refroidissement à air ou à eau**

### Description produit

Conçu pour le stockage d'échantillons.

Cet appareil est équipé d'une commande électronique avec affichage de température. En cas de panne, l'alarme est visuelle et acoustique. Le système d'alarme est protégé par une batterie autonome rechargeable. L'alarme contact sec est montée de série. La technologie à 2 compresseurs garantit un fonctionnement fiable, silencieux et économique. Les gaz réfrigérants sont écologiques. Les panneaux à isolation par le vide contribuent aussi aux excellentes performances du congélateur.

Différents accessoires permettent une utilisation optimale de la capacité disponible.



### Données techniques

Capacité	682 litres
T°C	-50°C. à -86°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	290 Kg
Capacité boîtes 2"	500 unités
Dimensions ext.	864 x 1981 x 977 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	732 x 1300 x 719 (L x H x P en mm)
Equipement int.	5 portes intérieures - 4 étagères réglables

### Options

Racks en acier chromé
Cryo boîtes
CO2 / LN2 Backup System
Refroidissement à eau