

Venticell 404

- * **Capacité 404 litres**
- * **Alarme visuelle et acoustique**
- * **Gamme de 22 à 707 litres**
- * **Chambre en acier inox**
- * **3 à 6 programmes**
- * **Temporisateur**
- * **Démarrage différé**
- * **Lignes Standart et Comfort**

Description produit

Grâce à son système breveté de circulation d'air forcée, la gamme Venticell assure une répartition homogène de la température dans tous les processus de séchage et de chauffage. La vitesse et la précision des procédures d'étuvage garantissent un fonctionnement économique. Convient particulièrement aux matériaux très humides.



L'illustration montre le modèle Venticell 111

Données techniques

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Capacité | 404 litres |
| T°C | T°C ambiante +10°C. jusqu'à 250°C. |
| Voltage | 380 V |
| Poids | 175 Kg |
| Surface utile | 520 x 485 (L x P en mm) |
| Dimensions ext. | 760 x 1910 x 790 (L x H x P en mm) |
| Dimensions int. | 540 x 1410 x 540 (L x H x P en mm) |
| Equipement int. | 2 étagères |

Options

| |
|--------------------------|
| Serrure |
| Finition ext. inox |
| T°C. jusqu'à 300°C. |
| Deux portes |
| Ouverture vers la gauche |
| |
| |
| |