

Humidificateur d'air à ultrason HU-45

Description produit

Les humidificateurs d'air à ultrason Contronics sont compacts, parfaits pour les armoires, les caves, les chambres et les magasins. Ils sont équipés d'un raccordement d'eau. Ils peuvent être commandés directement, avec un capteur ou via un signal externe. Le boîtier en acier inoxydable est extrêmement robuste et facile à entretenir. Le programme de lavage renouvelle l'eau régulièrement.



Données techniques

Fqz. de l'élément vibrant	1.7 MHz
Performance	Max. 3 l/h
Du. de vie elmt. vibrant	10'000 heures
Sortie d'air (diamètre)	4 x 40mm
Entrée d'air (diamètre)	80mm
Débit d'air	Réglable
Longueur de tuyau	Max. 12m
Pression d'eau	1 à 6 bar
Raccordement eau	Externe 3/4"
Vidange d'eau	Externe 1/2"
Dureté	Max. 8 ° de dureté allemande
Intervalle de rinçage	1 fois par heure
Volume du Réservoir	0.65 litre
Voltage	230 Volt
Puissance	250 Watt
Température ambiante	0°C. à 35°C.
Température de l'eau	5°C. à 25°C.
Dimensions ext. (L x P x H)	325 x 260 x 215mm
Matériau	Acier inoxydable 316L
Poids	11.5 Kg

Options

Système d'osmose inverse
Capteur d'humidité avec prise
Hygostat externe avec affichage numérique capteur d'humidité
Câble de connexion 0 - 10 Volt (2m)
Hygostat avec capteur d'humidité intégré