

Durchreicheschrank UF260TS

- * **256 Liter Inhalt**
- * **Temperaturbereich bis +300°C.**
- * **Modellpalette von 161 bis 749 Liter**
- * **Innenkammer aus Edelstahl**
- * **Digitale Anzeige aller Werte**
- * **Programmierung von Rampenbetrieb**
- * **Forcierte Luftbewegung**
- * **Diverse Schnittstellen**

Produktbeschreibung

Die Durchreicheschränke UF TS basieren auf einem Standard-Wärmeschrank und bringen alle technologischen Highlights wie die produktspezifische Heizung und die perfekt abgestimmte Regelungstechnik mit. Mithilfe einer zusätzlichen seitlichen Durchführung kann das Aushärten von Leadframes und Klebeverbindungen oder das Tempern von Bauteilen innerhalb des laufenden Fertigungsprozesses automatisch gesteuert werden.



Technische Daten

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Inhalt | 256 Liter |
| Temperatur | 10°C. über Raumtemperatur bis 300°C. |
| Spannung | 220 bis 240 V |
| Gewicht | 138 Kg |
| Aussenmasse | 824 x 1183 x 684 (B x H x T in mm) |
| Innenmasse | 640 x 800 x 500 (B x H x T in mm) |
| Max. Gitterroste | 9 |
| Inneneinrichtung | 2 Edelstahl-Gitterroste |

Zusätzliche Optionen

| |
|-------------------------------|
| Vollstichtglastüre |
| Verstärkter Arbeitsraum |
| Elektronische Türverriegelung |
| |
| |
| |
| |