

## Stérilisateur S 750

- \* Capacité 749 litres
- \* Température jusqu'à +250°C.
- \* Gamme de 32 à 749 litres
- \* Chambre en acier inox
- \* Single Display ou Twin Display
- \* Diverses interfaces
- \* Convection naturelle ou ventilée

### Description produit

La médecine veut protéger la vie et la préserver. La seule désinfection des instruments et des récipients est insuffisante. Sur les stérilisateurs à air chaud Memmert, la fonction SetpointWAIT permet le déclenchement du décompte du temps de stérilisation lorsque la température de consigne est atteinte, et garantit ainsi le respect absolu du temps programmé, et de ce fait, l'élimination totale des microorganismes ultrarésistants. La classification en tant que produit médical de classe IIa atteste que tous les stérilisateurs Memmert sont conformes aux exigences sécuritaires de la Directive européenne des produits médicaux (93/42/EEC).



### Données techniques

Capacité	749 litres
T°C	+30°C. à +250°C.
Voltage	220 - 240 V
Poids	215 Kg
Dimensions ext.	1224 x 1726 x 784 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	1040 x 1200 x 600 (L x H x P en mm)
Max. d'étagères	14
Equipement int.	2 grilles inox

### Options

Porte en verre
Eclairage intérieur
Contrôle de la vitesse de ventilation
Alarme contact sec