

Refroidisseur à circulation ThermoFlex 900

- * **Température de 5°C. à 40°C.**
- * **Puissance de 750 à 21000 Watt**
- * **Commande Standard / Deluxe**
- * **Compatible avec les voltages internationaux**

Description produit

Les refroidisseurs à circulation ThermoFlex 900 offrent un Design configurable, pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Vous avez le choix entre différents niveaux de performance et une large palette d'options.

Un produit innovant, conçu pour rester accessible à son utilisateur. Il est aussi facile à entretenir.

La gamme ThermoFlex offre d'excellentes performances, alliant puissance et fiabilité.



Données techniques

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| T°C | 5°C. à 40°C. |
| Réservoir | 7.2 litres |
| Voltage | 220 - 240 V |
| Puissance | 750W |
| Réfrigérant | R134a |
| Poids | 59.2 Kg |
| Conformité | CE/CSA |
| Dimensions ext. | 360 x 692 x 624 (L x H x P en mm) |

Options

| |
|------------------------------------|
| Fixation antisismique |
| Kit d'installation |
| Sac filtrant |
| Réducteur externe de pression |
| Kit externe de régulation du débit |
| Câble de communication |
| Software |