

## Bain-marie à circulation Sahara S13

- ❁ **Température ambiante 13°C. jusqu'à 300°C.**
- ❁ **Gamme de 6 à 53 litres**
- ❁ **Puissance 3 kW**
- ❁ **Cuve en différents matériaux**

### Description produit

Vous pouvez vous fier à son apparence! Sa cuve en acier inoxydable sans cordon de soudure est extrêmement robuste, idéale pour les très hautes températures. Disponible de 6 à 53 litres avec différentes configurations de surfaces de travail.

- Garantie de la meilleure solution possible pour votre application grâce à un choix entre huit contrôleurs différents.
- Régulateurs inclinés à 90° pour une visibilité optimale.

Choix parmi une vaste gamme de bain-marie, à circuit interne ou externe. Des appareils fiables, résistants à la corrosion, pour des températures allant jusqu'à 300°C.



### Données techniques

T°C	+13°C. de la ambiante jusqu'à 300°C.
Volume max.	12 litres
Voltage	220 - 240 V
Poids	12.3 Kg
Conformité	CE/ROHS/WEEE
Dimensions ext.	321 x 494 x 428 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	240 x 200 x 112 (L x H x P en mm)

### Options

Diverses commandes
Divers bains
Ponts
Plateformes à tissus
Connexion à l'eau courante
Câbles de communication