

Climacell 404

- * **Capacité 404 litres**
- * **Alarme visuelle et acoustique**
- * **Gamme de 111 à 707 litres**
- * **Chambre en acier inox**
- * **Porte intérieure en verre**
- * **Badge de commande**
- * **6 programmes**
- * **Programmation des rampes**

Description produit

Les chambres climatisées de la gamme Climacell offrent toutes les conditions nécessaires à une simulation précise et reproductible de différentes conditions climatiques. Par exemple pour les tests de stabilité de pièces, d'emballages d'aliments ou de produits chimiques. L'étude des embryons, des cultures végétales ou fibreuses et des insectes.



L'illustration montre le modèle Climacell 222

Données techniques

Capacité	404 litres
T°C	0°C. à +99.9°C. (sans humidité)
T°C	+10°C. à +90°C. (avec humidité)
Voltage	220 - 240 V
Poids	270 Kg
Surface utile	520 x 485 (L x P en mm)
Dimensions ext.	1010 x 1910 x 790 (L x H x P en mm)
Dimensions int.	540 x 1410 x 520 (L x H x P en mm)
Equipement int.	2 étagères

Options

Serrure
Eclairage intérieur
Étanche
Alarme contact sec
Finition ext. inox
Ouverture vers la gauche